

WYKAZ STOLARKI I ŚLUSARKI - PARTER

DRZWI DREWNIANE PEŁNE				ŚCIANY MOBILNE 48 dB				ŚLUSARKA P POŻ.				DRZWI STALOWE	
SYMBOL	D1	D1a	D2	AL1	SM1	SM2	PP1	PP2	PP3	OW1	DT		
WYMIARY W ŚWIECIE OSZCZERNICY	S H So	90 200 100	90 200 100	90+90 215 140	97 x 6 213 600	106 x 4 213 442	90 200 100	2 x 90 220 100	90 200 100	90 110 90	90 200 100		
WYMIARY W ŚWIECIE OSZCZERNICY	Ho	205	205	220	220	220	205	265	205	90	205		
SKRZYDŁO	L P	L P	L P	L P			L P	L P	L P		L P		
ŁOŚĆ SZTUK	6 3	3 1	1 1	1			2 1	1 1	1 -	1	2		
UMIAGŁOŚĆ	- słaby i średni poziom dźwięku												
CHARAKTERYSTYKA:	- drzwi o konstrukcji przylowej z wypełnieniem płytą włókną pełną, wykończone formem, bezoprowej, np. laminat, warstwowo - szczytło drzwiowe wykończone formem, kolorystyka do ustalenia w trakcie nadzoru - uszczelnienie akustyczne w skrzydle drzwi - kolor drzwi i osłabienie panelowy - osłabienie regulowana												
CHARAKTERYSTYKA:	- okładzina zewnętrzna: laminat - profile pionowe: UNI - standardowe - 5 - typ segmentów: teleskopowe - 1 - typ parkingu: Z8IL - zawieszanie: Jednopunktowe - szyna: 88x60x4 mm / 102x60x6 mm - PN: P=46 dB - Waga: ~43 kg												
CHARAKTERYSTYKA:	- okładzina zewnętrzna: laminat - profile pionowe: UNI - standardowe - 3 - typ segmentów: teleskopowe - 1 - typ parkingu: Z8IL - zawieszanie: Jednopunktowe - szyna: 88x60x4 mm / 102x60x6 mm - PN: P=46 dB - Waga: ~43 kg												
CHARAKTERYSTYKA:	- nieosłabione o konstrukcji ramowej - bezoprowej - osłabienie regulowana - malowane proszkowe, kolor białej - odporność ognia E60 - samozamykacz oraz w białych drzwiach elektrozaczep												
CHARAKTERYSTYKA:	- nieosłabione o konstrukcji ramowej - bezoprowej - osłabienie ściana - malowane proszkowe, kolor białej - odporność ognia E150 - samo zapalające malowe												
CHARAKTERYSTYKA:	- drzwi wyposażone w samozamykacz i kontrola wejścia jednoczesna, wyjście z uchyłem przycisku wyjścia od strony oddziału												
CHARAKTERYSTYKA:	- nieosłabione o konstrukcji ramowej - bezoprowej - osłabienie ściana - malowane proszkowe, kolor białej - odporność ognia E150 - samo zapalające												
CHARAKTERYSTYKA:	- drzwi wykonane z blachy stalowej - osłabienie regulowane - malowane proszkowe, kolor białej - izolacja akustyczna: PN: P=46 dB												