

OZNACZENIA:

	TE/M	Rozdzielnica elektryczna poradni
		Korytka kablowe 100mm
K100		Wypust 230V 1f
		Wypust 400V 3f
	PS	Pompa ścieków
	CW	Centrala wentylacyjna
	W1;WS1	Wentylator wyciągowy
	JWK	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji
	JZK	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji
	CSP	Centrala sygnalizacji pożaru
	CP	Centrala systemu przyzywowego
	CA	Centrala alarmowa
	KD	Kontroler kontroli dostępu
		Punkt elektryczno-logiczny(PEL) wg. odrębnego opracowania
		2G 2xgniazdo wtykowe p/t 16A 230V 2P+Z białe
		2K 2xgniazdo wtykowe p/t 16A 230V 2P+Z czerwone z blokadą
		2T 2xgniazdo logiczne (według odrębnego opracowania)
		Gniazdo wtykowe p/t 16A 230V 2P+Z IP44
		Gniazdo wtykowe p/t 16A 230V 2x2P+Z(białe) IP20
		Czujnik ruchu 360°
		Łącznik schodowy p/t
		Łącznik 1-bieg. p/t IP44
		Łącznik świecznikowy p/t
	LSW	Lokalna szyna wyrównawcza

Oprawy oświetleniowe:

L1	Oprawa LED 40W 5800lm PLX E 34 IP20/44 840. Oprawa oświetleniowa do montażu w suficie podwieszanym 600x600
L2	Oprawa LED 40W 5800lm MICRO-PRM E 34 IP20/44 840/ Oprawa oświetleniowa do montażu w suficie podwieszanym 600x600
L3	Oprawa LED 20W 2800lm PLX E 33 IP20/44 840. Oprawa oświetleniowa typu DOWNLIGHT do montażu w suficie podwieszanym
L4	Kinkiet LED 9W 1300lm PLX E IP44 24 840 / L-575MM. Oprawa oświetleniowa do montażu ściennego
L5	LINE LED COMPACT 4000 MICRO-PRM E 34 840 / L-1132MM + zawieszenie 27W 3000lm Oprawa oświetleniowa do montażu za pomocą zwieszaków
AW	Oprawa oświetlenia awaryjnego do montażu w suficie podwieszanym, źródło światła LED, Moc oprawy 1W, podtrzymanie 3h, rozsył uniwersalny, autotest.
AW2	Oprawa oświetlenia awaryjnego do montażu na suficie , źródło światła LED, Moc oprawy 1W, podtrzymanie 3h, rozsył uniwersalny, autotest, do niskich temperatur.
EW	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego do montażu w ściennego lub nastrogowego, źródło światła LED, Moc oprawy 1W, podtrzymanie 3h, autotest.